

AS-8060



**C/P value 1D CCD scanner
splňuje požadavky zákazníků**

Použití



Zlatnické visačky



Výroba



Transport & Logistika



Zdravotnictví

Feature-rich to make daily work simple and easy




2500 pixelový CCD senzor



Rychlost skenování ≥ 270 za sec.



Max. rozlišení:
3mil (0,762mm)



Hloubka ostrosti (DoF): 15~330mm
(EAN, 13mil/0,33mm, PCS 90%)



Odolnost pádu: 1,5 metru
na betonovou podlahu



Režim automatického
(prezenčního) snímání

Modely		AS-8060
Symbologie	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 39 Full ASCII, China Post, Plessey, MSI, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, ISBN, ISSN, Code32(Italian pharmcode), Code39 extended, GS1-128 and ITF-14, SJSAS, GS1 Ominidirectional, GS1 Limited, Aviation25, RSS14.	
Hloubka ostrosti (Depth of field)	15~330mm (EAN, 13mil, PCS90%)	
Vlastnosti		
Rozměry	102mm x 71mm x 177mm	
Váha	190g	
Napájení	DC5V±1%	
Výdrž spouště	>1 000 000 cyklů	
Světelný zdroj	RED LED 620nm~630nm	
Interface	USB-HID, USB-Virtual COM	
Indikace	LED, pípání	
Výkon		
Rozlišení	3mil (0,76mm)	
Rychlost skenování	>=270 za sec.	
Skenovací úhel	vertikální±55°, rotace±30°, horizontální±65°	
Prostředí		
Světlo	70,000 Lux	
Teplota	Pracovní	-20°C do 50°C
	Skladovací	-40°C do 70°C
Vlhkost	5% do 95% (bez kondenzace)	
Odolnost	Opakované pády z výšky 1,5metru na betovou podlahu.	
Nařízení		
Regulační schválení	CE, FCC, BSMI, RoHS, atd.	

*Společnost Argox si vyhrazuje právo vylášt a upravit specifikace bez předchozího upozornění. Pro aktuální specifikace kontaktujte nejbližšího obchodního zástupce.